Ficha Técnica

DCA 22 / 168FA

Referencia: 64594000B1

Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. Acople Universal
Conexión Descarga	2 Pulg. Acople Unive
Altura (ADT) Max	25 m
Caudal Max	95 GPM
Caudal Medio	60 GPM
Altura Media	16 m
Motor	Gasolina
Potencia	5.5 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	27 Kg
Dimensiones	0.52/0.41/0.42 Mts

Características

- Rotor semiabierto para movilizar aguas superficiales y ligeramente contaminadas
- Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- Bajo peso que facilita el transporte
- Con acoples univerales para conexión ágil de mangueras
- Motor gasolina, autotransportable.

Especificaciones

- Motobomba construida en aluminio inyectado
- Conexión de succión y descargas de 2" con acoples universales.
- Voluta y rotor en aluminio gris cl 30
- Rotor tipo semiabierto.
- Obturación por sello mecánico tipo cazuela
- Con coladera plástica de succión
- Motor gasolina katsupower de 5.5 hp, con base tubular autotransportable

Aplicaciones

- Trasiego y drenajes
- Achique en excavaciones
- Llenado o vaciado de carrotanques
- Drenaje de cajas de inspección municipales
- Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- Control de inundaciones.
- Limpieza y lavado en fincas
- Llenado y vaciado de piscinas o estanques

MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE "LINEA DCA" MONOBLOCK GASOLINA

Version: Sello Mecanico.
ø Rotor: 118mm.
ø Max. Particulas: 10mm.
Motor: Gasolina 5 HP.
Marca: Katsupower

MODELO:

DCA 22/168FA

CONEXION: Acoples Rapidos
Succion: 2"
Descarga: 2"



Codigo: 075130CU
Revision: R0
Fecha : JUN–13–07
Reemp :

NOTAS:
1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

Modelo:
DCA 22/168F-A



LISTA DE REPUESTOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
*1	MOTOR KATSUPOWER 168F–A 5.5 HP	–	1
2	PLATO SELLO DCA 22	51215000K4	1
4	SELLO MECANICO DCA 22	51216000K4	1
5	ROTOR DCA 22	51217000K4	1
6	VOLUTA DCA 22	51218000K4	1
8	CARCASA DCA 22	51219000K4	1
16	BASE TUBULAR DCA 22	51221000K4	1
17	ACCESORIOS DCA 22	–	1

LISTA DE ACCESORIOS

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD
3	EMPAQUE CARCASA PLATO SELLO	51222000K4	1
7	EMPAQUE VOLUTA	51223000K4	1
9	EMPAQUE BRIDA SUCCION	51224000K4	1
10	BRIDA DE SUCCION	51225000K4	1
11	ACOPLE	51226000K4	2
12	TUERCA ACOPLE	51227000K4	2
13	COLADERA PLASTICA DCA 22	51220000K4	1
14	EMPAQUE CODO DESCARGA	51228000K4	1
15	CODO DE DESCARGA	51229000K4	1

** Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y caracteristicas contenidas en la placa del mismo.*

– Tornilleria estandar se ilustra unicamente.