



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica

## Bomba TURE Carcasa Partida

Referencia: 57154000B2



### Información Técnica

Conexión Succión	5 Pulg
Conexión Descarga	3 Pulg.
Altura (ADT) Max	
Caudal Max	
Caudal Medio	
Altura Media	
Motor	
Potencia	
Voltaje	5" x 3"
Velocidad	
Peso	Kg
Dimensiones	// Mts



### Características

- ⊗ Diseño de fácil instalación y mantenimiento.
- ⊗ Impulsores de doble succión que minimizan la carga axial.
- ⊗ Todos los impulsores se balancean estática y dinámicamente de acuerdo con ISO 1940.
- ⊗ Fácil ensamble de la carcasa (autoalineable).



### Especificaciones

- ⊗ Carcasa partida en Hierro para facilitar el mantenimiento.
- ⊗ Ejes cortos, en acero al carbono, para minimizar la flexión.
- ⊗ Casquillos del eje reemplazables.
- ⊗ Impulsor de alta eficiencia en bronce.
- ⊗ Sellado por prensaestopas ó a través de sello mecánico (como opción).
- ⊗ Rodamientos de bolas lubricados con grasa y sellados, para una larga vida.



### Aplicaciones

- ⊗ Municipios.
- ⊗ Sistemas contra incendios.
- ⊗ Riego.
- ⊗ Estaciones de drenaje.
- ⊗ Plantas de energía.
- ⊗ Crudos de baja viscosidad.