



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

6x31 PE. (1750)

Referencia: 62896000A2



Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	2.1/2 Pulg. ANSI #12
Altura (ADT) Max	52 m
Caudal Max	540 GPM
Caudal Medio	390 GPM
Altura Media	47 m
Motor	Eje libre
Potencia	35 HP
Voltaje	
Velocidad	1750 RPM
Peso	130 Kg
Dimensiones	0.7/0.54/0.65 Mts



Características

- Carcasa con anillo de fricción, bridada y ubicable en varias posiciones.
- Rotor cerrado balanceado mecánica e hidráulicamente.
- Obturación por prensa estopa con eje protegido por casquillo.
- Soporte rodamiento robusto y extra fuerte
- Bomba tipo industrial, de alta o baja velocidad
- Opcional acopladas con motores eléctricos o diesel, autotransportables o fijas.



Especificaciones

- Bomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.
- Conexión de succión de 3" ansi #125 y descarga de 2.1/2" ansi #125
- Rotor cerrado en hierro, con paso de sólidos de 10 mm
- Obturación por estopas, opcional sello de carbón – cerámica de 1.1/2 tipo resorte largo.
- Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- Velocidad de operación 1750 rpm.
- Bomba de eje libre acoplable a motores hasta de 40 hp.



Aplicaciones

- Trasiego, drenajes y servicios generales en la industria
- Equipos de presurización de redes
- Sistemas de enfriamiento, recirculación y aire acondicionado
- Transferencia de líquidos e hidrocarburos
- Riego por aspersión, goteo y gravedad.
- Elevación de agua tanque bajo – tanque alto en acueductos
- Control de incendios
- Limpieza y lavado a presión
- Fuentes de aguas

BOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "EUROLINEA" EJE LIBRE



Version: S.M. — P.E.

Ø Rotor: 320mm.

Ø Max. Partículas: 10mm.

Motor: Potencia Variable

Marca:


MODELO:

6x31

CONEXION: Bridas ANSI #125/150

Succion: 3"

Descarga: 2,1/2"




Codigo: 950560CU
Revision: R0
Fecha: JUN-16-95
Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

6x31 PE
6x31 SM



LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD	
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	6x31 PE	6x31 SM
1	CUÑA 1/4"x58 mm.	8601600041	2	2
2	FIELTRO SOP. ROD. No.3	8602700043	1	1
3	SOPORTE ROD. No.3	8600300021	1	1
4	EJE 12x25	8600600041	1	1
5	ESPARRAGO NC. 5/8"x54 mm.	8719200044	12	12
6	RODAMIENTO 6307	7609000052	1	1
7	RODAMIENTO 7308B	8601300052	1	1
8	ANILLO RETEN. ROD. I-90	8602500052	1	1
9	TAPA ANTERIOR SOP. ROD. No.5	8600700021	1	1
10	FIELTRO TAPA ANT. SOP. No.3	8602500043	1	1
11	DEFLECTOR 38 mm. DIA INT.	7110200051	1	1
12	AROSSELLO REF. 2-029	1300300051	1	—
13	ESPARRAGO NC. 1/2"x53 mm.	8601000044	14	14
14	CASQUILLO P.E. No.3	8601100041	1	—
15	GRAPA PRENSA ESTOPA	7817300044	2	—
16	PRENSA ESTOPA No.3	8600400021	2	—
17	CORDON PLOMBAGINADO 3/8"x3/8"	7581800033	0.105 Kg.	—
18	ANILLO LINTERNA No.3	7903700022	1	—
19	PRENSA SELLO 12x25	8602900021	—	1
20	EMPAQUE PRENSA SELLO	8602300043	—	1
21	SELLO MECANICO 1.1/2" TIPO 21	7712000051	—	1
22	CASQUILLO S.M. No.3	8602200041	—	1
23	PLATO ESTOPA 8x31	8718100021	1	1
24	ROTOR 6x31 320 mm.	9104500021	1	1
25	ARANDELA ROTOR 25/32Dix42DE	86028A0041	1	1
26	TUERCA DE SEGURIDAD 3/4" NF	9705500056	1	1
27	EMPAQUE CARCASA 6x31	9200200043	1	1
28	CARCASA ANILLO 6x31	9104400021	1	1
29	ANILLO DE FRICCION 6x31	9107800022	1	1

— Tornilleria estandar se ilustra unicamente.