Ficha Técnica

WQ42-9-2,2 3.0HP

Referencia: 65132000B3

Información Técnica

Conexión Succión	
Conexión Descarga	BRIDA 2,5 Pulg.
Altura (ADT) Max	16 m
Caudal Max	264 Gpm
Caudal Medio	132 Gpm
Altura Media	9 m
Motor	Trifásico
Potencia	3 Hp
Voltaje	220 V
Velocidad	3450 Rpm
Peso	50 Kg
Dimensiones	0.376/0.376/0.551 Mts

Características

- Bombas sumergibles para aguas sucias
- Propulsor de doble canal
- Gran capacidad de fluido
- Excelente desempeño hidráulico

Especificaciones

- Temperatura máxima del líquido: +40°C
- Nivel de pH desde 4 - 10
- Densidad máxima del líquido 1.2 x 10^3 kg/m^3
- Fluctuación del rango de voltaje ± 0.5m - 5m
- Máximo tamaño de partículas(mm): 25
- Eje en acero inoxidable
- Sello mecánico en carburo de doble cara

Aplicaciones

- Industria
- Agricultura
- Minería
- Construcción
- Municipal
- Protección del medio ambiente
- Succión de agua con partículas como fibras cortas, papel, sólidos suaves, agua lodosa.

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
"LINEA WQ(D)"
MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: S.M.
ø Rotor: Variable
ø Max. Particulas: 25mm
Motor: Trifásico: 3.0 hp

MODELO:

WQ42-9-2.2

CONEXION:

Descarga: 2.5"pulg-Codo Bridado.



Codigo: 185640CU
Revision: R0
Fecha : DIC-26-18
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%